


Область применения, описание компонента:

Манометр с глицерином ВСЖН-NG предназначен для измерения давления в пределах от -1 Бар до 34 Бар.

Манометр с глицерином ВСЖН-NG, это прибор с механизмом измерения давления в виде трубчатой пружины, диаметр шкалы 80 мм, присоединительный латунный штуцер имеет резьбу M1/4" SAE.

Герметичный корпус манометра ВСЖН-NG изготовлен из нержавеющей стали, имеется "юбка" с тремя крепёжными отверстиями, для демпфирования колебаний измерительного механизма в корпус залит глицерин. На шкалу манометра нанесены температурные шкалы R22, R134a, R404A, R407C.

 Манометры с глицерином могут использоваться при температуре от -5° С до + 120° С, при температуре ниже -5° С глицерин загустевает и при работе установки манометры могут выйти из строя.

Комплектация:

- Манометр ВСЖН-NG
- Упаковка – картонная коробка



Технические параметры манометра ВСЖН-NG

Модель: ВСЖН-NG

Код заказа: 021181

Диаметр шкалы: 80 мм

Температурные шкалы: R22, R134a, R404A, R407C

Предел измерения: от -1 Бар до 34 Бар

Цена деления: 0,2 Бар

Класс точности: 1,6

Резьба присоединительного штуцера: M1/4" SAE